



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO  
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



## FIJADOR ACRÍLICO

### • DESCRIPCIÓN:

Barniz de látex de avanzada fórmula y máxima calidad para uso en exteriores e interiores. Se utiliza como fondo para preparación de superficies en males estado o muy absorbentes. Penetra profundamente en ellas facilitando su sellado y la adherencia de capas posteriores. Permite, además de preparar el sustrato para la aplicación de capas de pintura sucesivas, ahorrar en material, ya que actúa sellando los poros del sustrato mineral.

### • APLICACIONES Y USOS:

Como fondo en interiores o exteriores para sellar paredes o fijar pinturas en mal estado, y ayudar al correcto anclaje de la pintura en aplicaciones posteriores.

### • CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

**Vehículo:** Polímeros acrílicos.

**Pigmentos:** No contiene.

**Aditivos:** Para la mejora de sus propiedades.

**Acabado:** Brillante.

**Color:** Incoloro.

**\*Peso específico:** 1,03 (+/- 0,05) gr/cc.

**\*Contenido en sólidos:** 30 % (+/-3 %)

\* Especificación técnica controlada por lote de fabricación



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad



**GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949**

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO  
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



## • OBSERVACIONES:

**Rendimiento teórico (espesor seco 30 micras):** 15-20 m<sup>2</sup>/litro.

**Secado:** 1 hora al tacto.

**Repintado:** 4-5 horas. Seco total 24 horas.

**Útiles de aplicación:** Brocha, rodillo, airless, etc.

**Superficies de aplicación:** Superficies de albañilería: han de estar curadas, exentas de polvo, salinidad, eflorescencia y totalmente secas. Sobre pinturas viejas y nuevas.

**Tª mínima de aplicación:** 5°C.

**Dilución y limpieza:** Agua. Para facilitar su penetración en el sustrato es aconsejable diluir bastante el producto (mitad agua mitad FIJADOR es la mezcla más usada).

**Conservación:** En envases de origen y no sometidos a temperaturas inferiores a 4° C.

## • SEGURIDAD:

No se requieren medidas de seguridad especiales al ser un producto en base agua, salvo las habituales:

- No ingestión del producto.
- Mantener botes abiertos fuera del alcance de los niños.
- Mantener una buena ventilación en caso de aplicación en interior.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad



**GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949**

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO  
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



— Para más información consultar su ficha de seguridad.



## FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad