



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



LOBO PLAST G-3

• DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica de alta lavabilidad (con más de 3000 frotés), de acabado mate profundo, alta blancura y cubrición, con excelente nivelación, acabado y alta resistencia al desgaste.

• APLICACIONES Y USOS:

Especialmente diseñada para recubrimiento de interiores en donde se deseen unos acabados mates uniformes de calidad, totalmente lavables que enmascaren posibles defectos de los paramentos. Así se usa en paredes y techos de escayola, mortero, estucados, etc. tanto en viviendas como en locales comerciales.

En climas benignos (temperaturas altas y poca humedad) o en donde no sea necesaria una protección duradera también se puede aplicar en exteriores.

• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Vehículo: Copolímero de naturaleza acrílica en emulsión acuosa.

Pigmentos: Bióxido de titanio y extendedores minerales.

Aditivos: Los necesarios para dotar al producto de sus cualidades específicas.

Acabado: Mate, muy suave al tacto.

Color: Blanco.

Peso específico: 1,55 (+/- 0,05) gr / cc.

Contenido en sólidos: 60 % (+/-3 %).

***Viscosidad:** 120-160 Poises (Brookfield h-5/10 rpm, 23°C).

*** PH:** 8,4 (+/-0,03).

*Especificación técnica controlada por lote de fabricación.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



• CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:

Rendimiento teórico (espesor seco 50 micras): 7-9 m²/l.

Secado: 1- 2 horas dependiendo de las condiciones climáticas.

Repintado: 3-4 horas.

Útiles de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Tª mínima de aplicación: 5° C.

Dilución y limpieza: Agua. Dilución de aplicación recomendada 5%.

Conservación: Mínimo 1 año en envases de origen cerrados y no sometidos a temperaturas inferiores a 0° C.

• OBSERVACIONES:

Se recomienda preparar convenientemente la superficie, eliminando restos de pintura vieja y dando fijador acrílico para impedir un desprendimiento posterior a la aplicación de la pintura. En caso de no usar fijador, tanto en paredes nuevas como en repintados sobre pintura vieja, es recomendable aplicar la primera mano con una dilución mayor (mínimo un 10%).

• SEGURIDAD:

No se requieren medidas de seguridad especiales al ser un producto en base agua, salvo las habituales:

- No ingestión del producto.
- Mantener botes abiertos fuera del alcance de los niños.
- Mantener una buena ventilación en caso de aplicación en interiores.
- Para más información consultar su ficha de seguridad.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad