

## LOBO PLAST SUPERCUBRIENTE

### • DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica que proporciona acabado mate, muy indicado para la decoración de interiores. La relación calidad-rendimiento-precio hace de él un producto especialmente recomendado para los presupuestos más ajustados. Es lavable con más de 1000 frotos.

### • APLICACIONES Y USOS:

Producto para aplicar en interiores, de gran cubrición y mate profundo.

### • CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

**Vehículo:** Copolímero de naturaleza acrílica en emulsión acuosa.

**Pigmentos:** Bióxido de titanio y extendedores minerales.

**Aditivos:** Los necesarios para dotar al producto de sus cualidades específicas evitando descuelgues, aire ocluido, etc.

**Acabado:** Mate.

**Color:** Blanco.

**Peso específico:** 1,62 (+/- 0,05) gr / cc.

**Contenido en sólidos:** 65 % (+/-3 %).

**\*Viscosidad:** 105-140 Poises (Brookfield h-5/10 rpm, 23°C).

**\* PH:** 8,4 (+/-0,03)

\*Especificación técnica controlada por lote de fabricación.



**GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949**

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO  
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



## • CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:

**Rendimiento teórico (espesor seco 50 micras):** 5-7 m<sup>2</sup>/l.

**Secado:** 1- 2 horas dependiendo de las condiciones climáticas.

**Repintado:** 3-4 horas.

**Útiles de aplicación:** Brocha, rodillo o pincel.

**Tª mínima de aplicación:** 5° C.

**Dilución y limpieza:** Agua. Dilución de aplicación recomendada 5%.

**Conservación:** Mínimo 1 año en almacenaje no sometido a temperaturas inferiores a 0° C.

## • OBSERVACIONES:

Se recomienda preparar convenientemente la superficie, eliminando restos de pintura vieja y dando fijador acrílico para impedir un desprendimiento posterior a la aplicación de la pintura. En caso de no usar fijador, tanto en paredes nuevas como en repintados sobre pintura vieja, es recomendable aplicar la primera mano con una dilución mayor (mínimo un 10%).

## • SEGURIDAD:

No se requieren medidas de seguridad especiales al ser un producto en base agua, salvo las habituales:

- No ingestión del producto.
- Mantener botes abiertos fuera del alcance de los niños.
- Mantener una buena ventilación en caso de aplicación en interiores.
- Para más información consultar su ficha de seguridad.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad