

PLASTICO INTERIOR MATE

• DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica que proporciona un acabado mate, muy indicado para la decoración de interiores. Su buena cubrición lo hace muy útil para presupuestos económicos.

• APLICACIONES Y USOS:

Producto para aplicar en interiores.

• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Vehículo: Copolímero de naturaleza acrílica en emulsión acuosa.

Pigmentos: Bióxido de titanio y extendedores minerales.

Aditivos: Los necesarios para dotar al producto de sus cualidades específicas evitando descuelgues, aire ocluído, etc.

Acabado: Mate.

Color: Blanco.

Peso específico: 1,62 (+/- 0,05) gr / cc.

Contenido en sólidos: 65 % (+/-3 %).

***Viscosidad:** 140-190 Poises (Brookfield h-5/10 rpm, 23 °C).

*** PH:** 9,0 (+/-0,03)

*Especificación técnica controlada por lote de fabricación.

• CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:

Rendimiento teórico (espesor seco 50 micras): 5-7 m²/l.

Secado: 2 horas dependiendo de las condiciones climáticas.

Repintado: 5-6 horas.

Útiles de aplicación: Brocha, rodillo o pincel.

Tª mínima de aplicación: 5° C.

Dilución y limpieza: Agua. Dilución de aplicación recomendada 5%.

Conservación: Mínimo 1 año en envases de origen cerrados y no sometidos a temperaturas inferiores a 0° C.

• OBSERVACIONES:

Se recomienda preparar convenientemente la superficie, eliminando restos de pintura vieja y dando fijador acrílico para impedir un desprendimiento posterior a la aplicación de la pintura. En caso de no usar fijador, tanto en paredes nuevas como en repintados sobre pintura vieja, es recomendable aplicar la primera mano con una dilución mayor (mínimo un 10%).

• SEGURIDAD:

No se requieren medidas de seguridad especiales al ser un producto en base agua, salvo las habituales:

- No ingestión del producto.
- Mantener botes abiertos fuera del alcance de los niños.
- Mantener una buena ventilación en caso de aplicación en interiores.
- Para más información consultar su ficha de seguridad.