



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO  
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



## PASTA PICAR NORMAL

### • DESCRIPCIÓN:

Es un plástico decorativo cubriente y mate, a base de copolímeros especiales en dispersión acuosa y pigmentos adecuados, estudiado especialmente para decorar en relieve los interiores; su fácil aplicación y gran manejabilidad permiten la decoración de paredes con infinidad de texturas visuales y formas de relieve.

### • APLICACIONES Y USOS:

Decoración de interiores en relieve.

### • CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

**Vehículo:** Copolímero de suspensión acuosa.

**Pigmentos:** Bióxido de titanio y extendedores minerales.

**Aditivos:** Los necesarios para dotar al producto de sus cualidades específicas.

**Acabado:** Mate.

**Color:** Blanco.

**Contenido en sólidos:** 76 % (+/-3 %).

\***Viscosidad:** 1250-1550 Poises (Brookfield h-5/10 rpm, 23°C).

\* **PH:** 9,0 (+/-0,3)

\*Especificación técnica controlada por lote de fabricación.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad



**GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949**

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO  
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



## • CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:

**Rendimiento teórico (espesor seco 50 micras):** 1-2 m<sup>2</sup>/Kg (2-3 m<sup>2</sup>/l).

**Secado:** 2- 4 horas.

**Repintado:** 12 horas.

**Útiles de aplicación:** Rodillo de esponja, llana, peine, etc.

**Tª mínima de aplicación:** 5° C.

**Dilución y limpieza:** Agua. Ligeras diluciones hacen el grano más redondeado.

**Conservación:** Mínimo 1 año en envases de origen cerrados y no sometidos a temperaturas inferiores a 0° C.

## • OBSERVACIONES:

Se recomienda preparar convenientemente la superficie, eliminando restos de pintura vieja y dando fijador acrílico para impedir un desprendimiento posterior a la aplicación de la pintura.

También se puede emplear para hacer agua (con pistola). En este caso no diluir con agua.

## • SEGURIDAD:

No se requieren medidas de seguridad especiales al ser un producto en base agua, salvo las habituales:

- No ingestión del producto.
- Mantener botes abiertos fuera del alcance de los niños.
- Mantener una buena ventilación en caso de aplicación en interiores.
- Para más información consultar su ficha de seguridad.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad