



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



*FUNGICIDA
ALGICIDA*

LOBO VINIL MATE

• DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica para su uso en exteriores e interiores con un acabado mate. Su especial selección de pigmentos le proporciona un gran poder de cubrición y gran blancura. En este producto se combinan una gran lavabilidad (más de 5.000 frotos) y un acabado mate de calidad que disimula muy bien los defectos. Contiene aditivos fungicidas y algicidas para una mayor durabilidad al exterior.

• APLICACIONES Y USOS:

En paramentos interiores y exteriores en los que se desee un acabado mate calidad.

• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Vehículo: Copolímero acrílicos en emulsión.

Pigmentos: Bióxido de titanio y extendedores especiales.

Aditivos: Los necesarios para facilitar su aplicación y posterior conservación.

Acabado: Mate.

Color: Blanco, negro y colores sobre pedido.

Peso específico: 1,40-1,52 (+/- 0,05) gr / cc (según colores).

Contenido en sólidos: 56-60 % (+/-3 %) (según colores).

***Viscosidad:** 130-180 Poises (Brookfield h-5/10 rpm) (según colores).

*** PH:** 9,0 (+/-0,3)

*Especificación técnica controlada por lote de fabricación.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad

• CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:

Rendimiento teórico (espesor seco 50 micras): 7-10 m²/l (5-7 m²/ Kg).

Secado: 2 horas al tacto.

Repintado: 5-6 horas.

Útiles de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

T^o mínima de aplicación: 5° C.

Dilución y limpieza: Agua. Dilución de aplicación recomendada 5%.

Conservación: Mínimo 1 año en envases de origen, cerrados y no sometidos a temperaturas inferiores a 0° C.

• OBSERVACIONES:

Se recomienda preparar convenientemente la superficie, eliminando restos de pintura vieja y dando fijador acrílico para impedir un desprendimiento posterior a la aplicación de la pintura. En caso de no usar fijador, tanto en paredes nuevas como en repintados sobre pintura vieja, es recomendable aplicar la primera mano con una dilución mayor (mínimo un 10%).

La duración de la protección va a depender, entre otros factores, del espesor de pintura aplicada, de ahí que sea conveniente aplicar varias manos del producto para garantizar una protección duradera.

• SEGURIDAD:

No se requieren medidas de seguridad especiales al ser un producto en base agua, salvo las habituales:

- No ingestión del producto.
- Mantener botes abiertos fuera del alcance de los niños.
- Mantener una buena ventilación en caso de aplicación en interior.
- Para más información consultar su ficha de seguridad.