



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO  
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



## LOBO PLAST ANTIMOHO AN-10

*FUNGICIDA  
ALGICIDA*

**EXTRA**

### • DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica de alta calidad, de acabado mate, con sustancias activas fungicidas y algicidas que la hacen altamente resistente a la aparición de hongos y algas. Tiene una alta opacidad, una buena brochabilidad y una gran blancura que no amarillea con el tiempo.

### • APLICACIONES Y USOS:

En interiores, para la protección de paredes y techos, en los que se pretenda evitar la aparición de manchas oscuras debidas a algas y hongos.

### • CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

**Vehículo:** Copolímero de naturaleza acrílica en emulsión acuosa.

**Pigmentos:** Bióxido de titanio y extendedores minerales.

**Acabado:** Semimate.

**Color:** Blanco.

**Superficie de aplicación:** Albañilería en general.

**Peso específico:** 1,52 (+/- 0,05) gr / cc.

**Contenido en sólidos:** 60 % (+/-3 %).

\***Viscosidad:** 130-170 Poises (Brookfield h-5/10 rpm, 23° C).

\* **PH:** 9,0 (+/-0,3)

\*Especificación técnica controlada por lote de fabricación.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad



**GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949**

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO  
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



## • CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:

**Rendimiento teórico (espesor seco 50 micras):** 7-9 m<sup>2</sup>/l.

**Secado:** 1- 2 horas dependiendo de las condiciones climáticas.

**Repintado:** 3-4 horas.

**Útiles de aplicación:** Brocha, rodillo o pistola.

**Tª mínima de aplicación:** 5° C.

**Dilución y limpieza:** Agua. Dilución de aplicación recomendada 5%.

**Conservación:** Mínimo 1 año en envases de origen, cerrados y no sometidos a temperaturas inferiores a 0° C.

## • OBSERVACIONES:

Se recomienda preparar convenientemente la superficie, eliminando restos de pintura vieja y dando fijador acrílico para impedir un desprendimiento posterior a la aplicación de la pintura. Si la pared estuviese contaminada por lejía primero y luego abundante agua.

La duración de la protección va a depender, entre otros factores, del espesor de pintura aplicada, de ahí que sea conveniente aplicar varias manos del producto para garantizar una protección duradera.

## • SEGURIDAD:

No se requieren medidas de seguridad especiales al ser un producto en base agua, salvo las habituales:

- No ingestión del producto.
- Mantener botes abiertos fuera del alcance de los niños.
- Mantener una buena ventilación en caso de aplicación en interiores.
- Para más información consultar su ficha de seguridad.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad