



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



IMPRIMACIÓN SINTÉTICA UNIVERSAL BLANCA

• DESCRIPCIÓN:

Imprimación de resinas sintéticas para fondear diversos tipos de superficies. Se aplica sobre todo tipo de sustratos, madera, enlucidos interiores nuevos o pintados anteriormente, en los que se han realizado reparaciones o parches, a fin de proteger, uniformar y sellar las porosidades del sustrato. Buena humectación del soporte y poder del sellado, además de cierta protección anticorrosivo sobre superficies metálicas.

• APLICACIONES Y USOS:

Como imprimación para sistemas alquídicos (sintéticos) expuestos a ambientes poco agresivos en superficies como madera, yeso, metal, etc.

Debido a su limitada protección cuando se aplica sobre sustratos metálicos se debe aplicar siempre sobre ella una o varias manos de esmalte alquídico.

• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Vehículo: Resinas alquídicas.

Pigmentos: Bióxido de titanio, fosfato de zinc y extendedores adecuados.

Acabado: Semimate.

Color: Blanco.

Peso específico: 1,39 (+/- 0,05) gr / cc.

Contenido en sólidos: 70% (+/-3 %).

***Viscosidad:** 100-110 s. Copa Ford nº 4.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Domínguez, 18 Mos 36416 PO
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



***Finura de molienda:** Max. 35 micras.

* Especificación técnica controlada por lote de fabricación.

• CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:

Rendimiento teórico (espesor seco 40 micras): 12-15 m²/l.

Secado: tacto: 6-8 horas.

Repintado: 8-12 horas.

Superficies de aplicación: Madera, yeso, escayola, etc.

Útiles de aplicación: Brocha, rodillo y pistola.

Tª mínima de aplicación: 5° C.

Dilución y limpieza: Disolvente sintético GALPI.

Conservación: Mantener los botes herméticamente cerrados en locales ventilados.

• OBSERVACIONES:

Una vez aplicado, lijar y aspirar el polvo generado antes de aplicar las manos finales.

- No contiene plomo ni cromatos.
- Para un buen fijado dejar transcurrir 24 horas.

• SEGURIDAD:

- Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.
- Si se aplica a pistola, hacerlo en locales ventilados y utilizar protección respiratoria adecuada para vapores orgánicos.
- Mantener los envases lejos del alcance de los niños.
- Inflamable. Evitar focos de calor.
- Para más información consultar su ficha de seguridad.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad