



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



TIXOGALP

• DESCRIPCIÓN:

Pintura especialmente formulada con resinas sintéticas tixotrópicas para la decoración de interiores con gran poder de cubrición y fácil aplicación. Puede ser pintada con esmalte o pintura plástica para lograr un mejor acabado. Su reología tixotrópica permite dar capas gruesas y evita el goteo al ser aplicado en techos. Su formulación lleva disolventes de última generación de bajo olor, por lo que es prácticamente inodoro.

• APLICACIONES Y USOS:

Para su aplicación en todo tipo de interiores con problemas de humos, vapores y manchas tanto orgánicas como de humedad que afloran en las paredes y techos de cocinas, bares, talleres, etc.

• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Vehículo: Resinas sintéticas tixotrópicas.

Pigmentos: Bióxido de titanio y entendedores especiales.

Color: Mate.

***Peso específico:** 1,49 (+/- 0,03) gr / cc.

Contenido en sólidos: 79% (+/-3 %).

***Viscosidad:** 150-180 Poise (Brookfield, h5/10rpm).

*Especificación técnica controlada por lote de fabricación.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



• CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:

Rendimiento teórico (espesor seco 70 micras): 6-9 m²/l.

Secado: 2 horas.

Repintado: 12 horas.

Útiles de aplicación: Brocha, rodillo y pistola.

Superficies de aplicación: Albañilería en general.

Tª mínima de aplicación: 5° C.

Dilución y limpieza: Diluyente sintético GALPI.

Limpieza de útiles: Diluyente sintético GALPI.

Conservación: Mantener los botes herméticamente cerrados en locales ventilados.

• OBSERVACIONES:

- Se sirve listo para ser aplicado a brocha o rodillo.
- Su tixotropía permite aplicaciones de capas gruesas.
- En caso de manchas orgánicas muy fuertes, se recomienda previo lavado con disolvente.

• SEGURIDAD:

- Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.
- Si se aplica a pistola, hacerlo en locales ventilados y utilizar protección respiratoria adecuada para vapores orgánicos.
- Mantener los envases lejos del alcance de los niños.
- Inflamable. Evitar focos de calor.
- Para más información consultar su ficha de seguridad.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad