



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



GALPIFONDO

• DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica para usar como fondo en paredes en las que se vaya aplicar GALPI PIEDRA. Tiene una buena resistencia al exterior así como una buena adherencia sobre los sustratos más habituales. Su especial selección de pigmentos y cargas le da un acabado mate de tacto áspero que facilita el anclaje del GALPI PIEDRA.

• APLICACIONES Y USOS:

En paramentos interiores y exteriores en los que se vaya aplicar un acabado con GALPI PIEDRA

• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Vehículo: Copolímeros acrílicos en emulsión.

Pigmentos: Bióxido de titanio y extendedores especiales.

Aditivos: Los necesarios para facilitar su aplicación y posterior conservación.

Acabado: Mate.

Color: Piedra claro, oscuro, gris y rosado

Peso específico: 1.52 (+/- 0.05) gr/cc (según colores)

Contenido en sólidos: 60 % (+/- 3 %) (según colores)

***Viscosidad:** 130-170 Poises (Brookfield h-5, 10 rpm)

***pH:** 9.0 (+/- 0.3)



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad



GALICIA DE PINTURAS, S.L. B36015949

C/Generoso Dominguez, 18 Mos 36416 PO
986 332 270 · galpi@galpi.com · galpi.com



* Especificación técnica controlada por lote de fabricación.

• **CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:**

Rendimiento teórico (espesor seco 50 micras): 7-10 m²/l.

Secado: 2 horas al tacto.

Repintado: 5-6 horas.

Utiles de aplicación: Brocha, rodillo y pistola..

Tª mínima de aplicación: 5°C.

Dilución y limpieza: Agua. Dilución recomendada: 5%.

Conservación: Mínimo 1 año en envases de origen cerrados y no sometidos a temperaturas inferiores a 0°C.

• **OBSERVACIONES:**

Se recomienda preparar convenientemente la superficie, eliminando restos de pintura vieja y dando fijador acrílico para impedir un desprendimiento posterior a la aplicación de la pintura. En caso de no usar fijador, tanto en paredes nuevas como en repintados sobre pintura vieja, es recomendable aplicar con una dilución mayor (mínimo un 10%).

Lo normal es aplicar solamente una mano antes de aplicar el GALPI PIEDRA pero, en caso de que la cubrición no sea suficiente, se aplicarán dos manos.

• **SEGURIDAD:**

- Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.
- Si se aplica a pistola, hacerlo en locales ventilados y utilizar protección respiratoria adecuada para vapores orgánicos.
- Mantener los envases lejos del alcance de los niños.
- Para más información consultar su ficha de seguridad.



FICHA TÉCNICA Y DE ESPECIFICACIONES

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad