

Galicia de Pinturas, S.L.

Una nueva imagen, la calidad de siempre.



CATÁLOGO

Y el tiempo nos dió la razón.

Calidad y soluciones que funcionan, testadas y contrastadas durante 4 décadas por nuestros clientes.

Para más información sobre nuestros productos: www.galpi.com



Pinturas plásticas



LOBO AKRIL AK-1



0,75 L / 4L / 15L

Pintura plástica para la decoración de interiores y protección de fachadas, acabado impermeable y total resistencia al exterior.

Con fácil aplicación y gran rendimiento.

USO: INTERIOR / EXTERIOR - I

RENDIMIENTO: 7-10 m²

REF: 102 MATE





REF: 101 SATINADO



LOBO AKRIL ELÁSTICA



0,75 L / 4L / 15L

Recubrimiento elástico para terrazas y todo tipo de fachadas con total impermeabilización y máxima elasticidad. Especial para superficies que precisen de fuerte protección e aislamiento en lugares húmedos y sombríos. Resistente a fisuras y microfisuras.

REF: 103 MATE







REF: 103 SATINADO

0,75 L / 4L / 15L



Pintura plástica antimoho para la decoración de interiores y exteriores. Posee una elevada protección antimoho, para retrasar y solucionar las molestas manchas de moho. Proporciona un acabado de alta calidad semimate de gran cubrición y blancura.


LOBO PLAST ANTIMOHO AN-10

REF: 105 SEMIMATE

USO: INTERIOR / EXTERIOR - I

RENDIMIENTO: 7-9 m²







Pintura plástica mate para exteriores con buena cubrición y blancura, llegando a tapar pequeños defectos que pudiera haber en el soporte. Contiene fungicida y alguicida para mayor protección frente a hongos y algas.

REF: 104 MATE

USO: EXTERIOR →® **RENDIMIENTO:** 6-8 m²

LOBO VINIL MATE

0,75 L / 4L / 15L



Pintura plástica para interior y exterior de acabado mate con gran poder de cubrición y alta blancura. Contiene alguicidas y funguicidas para evitar la propagación de hongos y algas.

USO: INTERIOR / EXTERIOR - E **RENDIMIENTO:** 7-10 m² APLICACIÓN: A N

REF: 106 MATE



Pinturas plásticas

	LOBO REV	0,75 L / 4L / 15L
G galpi	Acabado rugoso de fácil aplicación, buen rendimiento y gran belleza, pintura impermeabilizante con gran resistencia al exterior.	USO: EXTERIOR •E RENDIMIENTO: 7-10 m ² APLICACIÓN: \$\interset{\text{APL}} \interset{\text{APL}}
	REF: 107 MATE RUGOSO	
	LOBO PLAST G-3	15L
galpi	Pintura plástica al agua blanca con acabado mate sedoso formulada a partir de polímeros acrílicos. Está diseñada para el pintado de interiores donde destaca por su gran blancura, cubrición, excelente nivelación y resistencia al desgaste.	USO: INTERIOR
	LOBO PLAST SUPERCUBRIENTE	0,75 L / 4L / 15L
galpi	Pintura plástica al agua blanca mate formulada para interiores a partir de polímeros acrílicos. Tiene una gran blancura, excelente cubrición y buena y resistencia a roces.	USO: INTERIOR →
galpi	Pintura plástica al agua blanca mate formulada para interiores a partir de polímeros acrílicos. Tiene una gran blancura, excelente cubrición y buena y resistencia a	USO: INTERIOR
galpı	Pintura plástica al agua blanca mate formulada para interiores a partir de polímeros acrílicos. Tiene una gran blancura, excelente cubrición y buena y resistencia a roces.	USO: INTERIOR
galpı	Pintura plástica al agua blanca mate formulada para interiores a partir de polímeros acrílicos. Tiene una gran blancura, excelente cubrición y buena y resistencia a roces.	USO: INTERIOR
galpı	Pintura plástica al agua blanca mate formulada para interiores a partir de polímeros acrílicos. Tiene una gran blancura, excelente cubrición y buena y resistencia a roces.	USO: INTERIOR BENDIMIENTO: 5-7 m ² APLICACIÓN: POR PROPERTO POR POR PROPERTO POR POR PROPERTO POR POR POR POR POR POR POR POR PROPERTO POR POR POR POR POR POR POR POR POR PO



Pinturas plásticas



FIJADOR ACRÍLICO

0,75 L / 4L / 15L

Barniz de látex de avanzada fórmula y máxima calidad para uso en exteriores e interiores. Se utiliza como fondo para preparación de superficies en mal estado o muy absorbentes. Penetra profundamente en ellas facilitando su sellado y la adherencia de capas posteriores. Permite, además de preparar el sustrato para la aplicación de capas de pintura sucesivas, ahorrar en material, ya que actúa sellando los poros del sustrato mineral.

USO: INTERIOR / EXTERIOR ••• 1

RENDIMIENTO: 15-20 m²
APLICACIÓN:

REF:



EMULSIÓN CONCENTRADA

0,75 L / 4L / 15L

Barniz de látex de avanzada fórmula y máxima calidad para uso en exteriores e interiores. Se utiliza como fondo para preparación de superficies en mal estado o muy absorbentes, o bien como acabado proporcionando una película de alto brillo, resistente a los agentes químicos o mecánicos que evita la acumulación de polvo.

USO: INTERIOR / EXTERIOR → □ → RENDIMIENTO: 8-12 m²

APLICACIÓN: 🔊 🄊 💂

☐ REF:



GALPIPIEDRA

0,75 L / 4L / 15L

Es una pintura diseñada para dejar un acabado semejante a la piedra natural. Tiene una gran adherencia, muy buena resistencia al exterior y es totalmente impermeable al agua líquida. Se recomienda la aplicación previa del GALPIFONDO, recubrimiento con áridos gruesos que, además de poseer un color semejante, asegura un perfecto anclaje posterior del GALPIPIEDRA

COLOR: PIEDRA GRIS-ROSADO-MARRÓN REF:

GALPIFONDO

0,75L / 4L / 15L



Pintura plástica para usar como fondo en paredes en las que se vaya aplicar GALPI PIEDRA. Tiene una buena resistencia al exterior así como una buena adherencia sobre los sustratos más habituales. Su especial selección de pigmentos y cargas le da un acabado mate de tacto áspero que facilita el anclaje del GALPI PIEDRA.

RENDIMIENTO: 7-10 m²
APLICACIÓN:

REF: 124 SATINADO



🧲 galpı

Esmaltes



ESMALTE AL AGUA

0,75L / 4L / 20L

Esmalte al agua, formulado con resinas acrílicas modificadas solubilizadas en agua, para su uso en decoración de exteriores e interiores y en conservación industrial con buena resistencia y cubrición sin pérdida de brillo ni color.

USO: INTERIOR / EXTERIOR - I

RENDIMIENTO: 13-15 m²



REF: 200 BRILLANTE / 201 SATINADO / 202 MATE



ESMALTE SINTÉTICO

0,75L / 4L / 20L

Esmalte de acabado para exterior e interior con buena resistencia y cubrición sin pérdida de brillo ni color. Adecuado para esmaltar soportes metálicos y de madera en obra. Todos sus colores son entremezclables entre sí y el color blanco posee muy buena resistencia al amarilleamiento. De gran elasticidad, dureza y lavabilidad.

USO: INTERIOR / EXTERIOR - 1

RENDIMIENTO: 13-15 m² APLICACIÓN: A S



REF: 204 BRILLANTE REF: 205 SATINADO / 206 MATE



TIXOGALP

0,75L / 4L / 20L

Pintura especialmente formulada con resinas sintéticas tixotrópicas para la decoración de exteriores. Tiene un gran poder de cubrición en sustratos en los que hay manchas difíceles te tapar con otros productos (como humo o grasa). Puede ser repintada con esmalte o pintura plástica para lograr un mejor acabado.

USO: INTERIOR □ **RENDIMIENTO:** 6-9 m² APLICACIÓN: 🔊 🄊 🗸

REF: 203

REF: 207 BRILLANTE



ESMALTE DE SECADO RÁPIDO

0,75L / 4L / 20L

Esmalte de acabado para su uso en interior y exterior, con un secado al tacto de 30 minutos, para aquellos trabajos que requieran una rápida manipulación de las piezas. Aplicación recomendable a pistola.

USO: INTERIOR / EXTERIOR - E **RENDIMIENTO:** 6-9 m²



🧲 galpı

Esmaltes



ESMALTE LACA POLIURETANO

0,75L / 4L / 20L

Esmalte sintético fabricado con resinas de poliuretano y alquídicas modificadas para la decoración de distintos tipos de superficies donde se requiera un acabado satinado sedoso de primera calidad. Su aspecto, similar al del lacado, su alto grado de blancura y su excelente brochabilidad lo hacen ideal para trabajos de alta decoración en los que se deseen acabados perfectos. Su resistencia y buen secado lo hacen también apto como pintura antipolvo para el pintado de suelos interiores de hormigón.

USO: INTERIOR / EXTERIOR - I **RENDIMIENTO:** 13-15 m² APLICACIÓN: 🔊 🄊 🗸

+ TINTOMÉTRICA

REF:



GALPIGALV

0,75L / 4L / 20L

Esmalte industrial formulado con resinas acrílicas de secado rápido, diseñado para ser aplicado en superficies donde el anclaje es difícil. De esta forma, en superficies como aluminio, acero inoxidable o chapa galvanizada, se puede ahorrar la primera mano de imprimación aplicando el producto directamente.

RENDIMIENTO: 12-15 m²

APLICACIÓN: 🔊 🄊 🗸

USO: INTERIOR / EXTERIOR -E

REF: 222 SATINADO



OXIFERRO

0,75L / 5L

Esmalte antioxidante de acabado estilo forja para la decoración y protección duradera de todo tipo de elementos de hierro. Su formulación no lleva ningún tipo de pigmento tóxico

RENDIMIENTO: 4-7 m²

USO: INTERIOR / EXTERIOR → E

REF: 223 SATINADO



Imprimaciones

SHOP PRIMER EPOXI

ROJO INGLÉS 1L / 5L / 20L



Imprimación adherente de dos componentes para superficies de aluminio, galvanizados, superficies ligeras y granalladas.

USO: INTERIOR / EXTERIOR - I **RENDIMIENTO:** 10 m²

APLICACIÓN: 🔊 🌡



REF: 301 MATE

IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO

0,75L / 5L / 20L



Imprimación anticorrosiva para aplicar antes de acabados de esmaltes sintéticos, de poliuretano, acrílicos o epoxi. Gran adherencia sin plomo ni cromatos.

USO: INTERIOR / EXTERIOR • 1

RENDIMIENTO: 10-13 m²

APLICACIÓN: 🔊 🌡



REF: 304 ROJO INGLÉS MATE / 305 GRIS CLARO MATE

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA UNIVERSAL

0,75L / 5L / 20L



Imprimación antioxidante de uso universal para aplicar sobre yeso o madera como imprimación selladora y sobre hierro como imprimación antioxidante, para su posterior acabado con un esmalte sintético.

USO: INTERIOR / EXTERIOR -E

RENDIMIENTO: 12-15 m²

APLICACIÓN: 🔊 🗸



REF: 308 SEMIMATE



Barnices y Lasures




BARNIZ TAPAPOROS NITROCELULÓSICO 0,75L / 5L / 20L

Laca tapaporos, formulada con resinas nitrocelulósicas, especialmente preparada como fondo lijable para llenar los RENDIMIENTO: 8-12 m² poros de la madera.

Fácil aplicación a brocha, alto poder de relleno, secado rápido y lijado fácil.

REF: 501 SEMIMATE INCOLORO







BARNIZ SINTÉTICO

Barniz adecuado para la decoración y protección de la madera en interiores y exteriores.

Buena dureza, flexibilidad, resistencia al amarilleamiento y a los agentes atmosféricos.

0,75L / 5L / 20L



RENDIMIENTO: 10-12 m²

APLICACIÓN: 🔊 🐰

REF: 503 SATINADO INCOLORO / 504 BRILLANTE INCOLORO



BARNIZ POLIURETANO PARQUET

Barniz de poliuretano, un solo componente. Gran resistencia a la abrasión, roces y golpes. Flexible y elástico. Muy resistente al agua fría y caliente y a productos de limpieza de uso doméstico.

0,75L / 5L / 20L

USO: INTERIOR ☐ □

RENDIMIENTO: 10-12 m²

APLICACIÓN: 🔊 📈

REF: 506 BRILLANTE INCOLORO



GALPIDECOR AL AGUA SATINADO



0,75 L / 5L / 20L

Es un lasur especialmente diseñado para proteger la madera de los agentes atmosféricos naturales tales como la lluvia y los rayos ultravioleta del sol, además de contener sustancias biocidas que lo protegen contra los insectos xilófagos y hongos que producen el azuleo y la pudrición de la madera. En los GALPIDECOR AL AGUA COLOREADOS se han

REF:

usado pigmentos transparentes resistentes a la luz y a la intemperie, con lo que se evita el agrisamiento de la madera.

INCOLORO, CASTAÑO, TECA, SAPELI, NOGAL, CAOBA, PINO Y ROBLE.

USO: INTERIOR / EXTERIOR - 1

RENDIMIENTO: 8 m² APLICACIÓN: S



G galpı

Disolventes



DILUYENTE UNIVERSAL

0,75L / 5L / 20L

Diluyente universal para todo tipo de pinturas y barnices, así como para la limpieza del material utilizado.

USO: INTERIOR / EXTERIOR - I

APLICACIÓN: 🔊 🎘



INCOLORO

REF:



DILUYENTE SINTÉTICO

0,75L / 5L / 20L

Diluyente sintético para esmaltes y barnices sintéticos de secado lento y para la limpieza del material utilizado en la aplicación de las mismas.

USO: INTERIOR / EXTERIOR -E



INCOLORO REF:





DILUYENTE ANTIVELO

0,75L / 5L / 20L

Diluyente universal para todo tipo de pintura y barnices que además evita el velado cuando se hace la aplicación de la pintura en condiciones de humedad elevadas. Contiene alcoholes, debe tenerse en cuanta en su uso con isocianatos.

USO: INTERIOR / EXTERIOR → I



INCOLORO REF:





Si no encuentras lo que necesitas, consúltanos y te informaremos de toda nuestra gama de productos así como sobre la producción de soluciones a medida.

Para más información sobre nuestros productos: www.galpi.com

GALICIA DE PINTURAS, S.L.
Estrada Generoso Dominguez, 18
Tameiga – Mos, 36416
986.29.18.08
comunicación@galpi.com





