



Galicia de Pinturas, S.L.

**Una nueva imagen,
la calidad de siempre.**



CATÁLOGO

Y el tiempo nos dió la razón.
Calidad y soluciones que funcionan,
testadas y contrastadas durante
4 décadas por nuestros clientes.

Para más información sobre nuestros productos: www.galpi.com



Galicia de Pinturas, S.L.



CATÁLOGO

**Especial
Industria**

Especial Industria



GALPIPLOSER

0,75L / 4L / 20L

GALPIPLOSER es un producto desoxidante, pasivante y promotor de adherencia. Está basado en un ácido inorgánico débil, sales fosfatantes y aditivos inhibidores de la corrosión. Este producto puede ser aplicado sobre superficies oxidadas, sobre superficies de acero para prevenir el óxido o sobre superficies galvanizadas para favorecer la adherencia de la pintura que se vaya aplicar sobre ellas.

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

REF:



ESMALTE MONOCAPA URETANADO

0,75L / 4L / 20L

Esmalte monocapa antioxidante de secado rápido, formulada con resinas sintéticas modificadas con poliuretano y pigmentos anticorrosivos. Tiene muy buena adherencia tanto sobre metal como sobre sustratos ya pintados. Se aplica con facilidad, seca rápido y tiene buen poder de nivelación.

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 8-10 m²

APLICACIÓN: 



REF:



ESMALTE AL CLOROCAUCHO

0,75L / 4L / 20L

Esmalte de caucho clorado para la protección y decoración de superficies metálicas y de albañilería. Por su resistencia a ácidos y álcalis, es adecuado para la protección de superficies sometidas a atmósferas industriales agresivas y altas concentraciones de humedad, incluso inmersión en agua.

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 7-9 m²

APLICACIÓN: 

+ TINTOMÉTRICA

REF:




ESMALTE EPOXI

0,75L / 4L / 20L

Producto de dos componentes que proporciona una película dura y tenaz, con excelente resistencia al rayado, la abrasión, los agentes químicos y disolventes en general. Su gran resistencia al agua permite aplicar en superficies que tengan que estar sumergidas.

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 10-13 m²

APLICACIÓN: 



REF:

Especial Industria




ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO

0,75L / 4L / 20L

Esmalte de dos componentes formulado con resinas acrílicas especiales e isocianatos alifáticos. La alta reticulación que se produce en su secado hace que tenga una excelente retención de brillo y color. Posee muy buenas resistencias tanto químicas como mecánicas. Esto lo hace muy adecuado para ser aplicado tanto a la intemperie como en zonas proclives al desgaste o incluso en inmersión. Su buena adherencia y elasticidad hace que pueda aplicarse directamente sobre galvanizados o materiales no férricos con buenos resultados. Todo ello hace que los acabados con este esmalte tengan una larga vida con el consiguiente ahorro tanto de tiempo como de mano de obra.

+ TINTOMÉTRICA

REF:

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 9-11 m²

APLICACIÓN: 




GALPIGAL

0,75L / 4L / 20L

Esmalte de tipo industrial formulada con resinas sintéticas de secado rápido, especialmente diseñado para que en una sola mano y sin necesidad de imprimaciones de anclaje o Shop-Primer, tenga una excepcional adherencia sobre chapa galvanizada, aluminio, acero inoxidable, cobre., etc. ahorrando así material y mano de obra, puesto que no es necesario una imprimación previa de anclaje, y la superficie queda lista con una sola mano.

REF:

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 6-8 m²

APLICACIÓN: 

Especial Industria



IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO

0,75L / 5L / 20L

Imprimación anticorrosiva de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y pigmentos anticorrosivos especiales que no contienen plomo ni cromatos. Buena adherencia con el sustrato, rápido secado y aceptable brochabilidad.

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 10-13 m²

APLICACIÓN:  



REF: 304 ROJO INGLÉS MATE



IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO

0,75L / 5L / 20L

Imprimación anticorrosiva de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y como pigmento anticorrosivo fosfato de zinc. Buena adherencia con el sustrato, buen repintado y rápido secado.

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 6-8 m²

APLICACIÓN:  



REF: 305 GRIS CLARO MATE



IMPRIMACIÓN EPOXI

0,75L / 5L / 20L

Es un producto de dos componentes para aplicar como primera mano que proporciona una película dura y tenaz, con excelentes resistencias mecánicas y muy buena adherencia sobre sustratos metálicos. Tiene pigmentos anticorrosivos a base de fosfatos de cinc modificados que protegen frente a la corrosión el sustrato en que se aplica. Como segunda mano es recomendable aplicar sobre ella un esmalte epoxy, acrílico, clorocaucho o de poliuretano.

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 8-10 m²

APLICACIÓN:  



REF: GRIS CLARO MATE


Disolventes



DILUYENTE UNIVERSAL

0,75L / 5L / 20L

Diluyente universal para todo tipo de pinturas y barnices, así como para la limpieza del material utilizado.

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

APLICACIÓN:   

INCOLORO


REF:



DILUYENTE SINTÉTICO

0,75L / 5L / 20L

Diluyente sintético para esmaltes y barnices sintéticos de secado lento y para la limpieza del material utilizado en la aplicación de las mismas.

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

APLICACIÓN:   

INCOLORO


REF:



DILUYENTE ANTIVELO

0,75L / 5L / 20L


Diluyente universal para todo tipo de pintura y barnices que además evita el velado cuando se hace la aplicación de la pintura en condiciones de humedad elevadas. Contiene alcoholes, debe tenerse en cuenta en su uso con isocianatos.

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

APLICACIÓN:   

INCOLORO

REF:



Galicia de Pinturas, S.L.

**Si no encuentras lo que necesitas,
consúltanos y te informaremos de
toda nuestra gama de productos
así como sobre la producción de
soluciones a medida.**

Para más información sobre nuestros productos: www.galpi.com

GALICIA DE PINTURAS, S.L.
Estrada Generoso Dominguez, 18
Tameiga – Mos, 36416
986.29.18.08
comunicación@galpi.com

