



Galicia de Pinturas, S.L.

**Una nueva imagen,
la calidad de siempre.**



CATÁLOGO

Y el tiempo nos dió la razón.
Calidad y soluciones que funcionan,
testadas y contrastadas durante
4 décadas por nuestros clientes.

Para más información sobre nuestros productos: www.galpi.com



Galicia de Pinturas, S.L.



CATÁLOGO

**Especial
Suelos**

Especial Suelos



ESMALTE EPOXI

0,75L / 4L / 20L


Producto de dos componentes que proporciona una película dura y tenaz, con excelente resistencia al rayado, la abrasión, los agentes químicos y disolventes en general. Su gran resistencia al agua permite aplicar en superficies que tengan que estar sumergidas.



REF:

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 10-13 m²

APLICACIÓN: 



ESMALTE EPOXI ESP. SIN DISOLVENTE

0,75L / 4L / 20L

Recubrimiento epoxi de dos componentes, exento de disolvente. Puede aplicarse a elevados espesores de película en una sola capa usando equipos de aplicación adecuados. Es de fácil aplicación y tiene muy buena nivelación. De excepcional dureza y tenacidad, muy resistente a la abrasión y a los productos químicos.



REF:

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 9 m²

APLICACIÓN: 



ESMALTE EPOXI AL AGUA AQ-10 N

0,75L / 4L / 20L

Pintura de gran calidad hecha con resinas epoxídicas en dispersión acuosa. Inalterable a la acción de los agentes químicos habituales, con gran resistencia al roce y al rayado y buena resistencia térmica (-20 a 150° C). Se adhiere a casi todo tipo de superficie pudiendo aplicarse incluso sobre yeso u hormigón húmedos. Es totalmente inocua; ni al aplicarse ni una vez seca desprende disolventes ni productos tóxicos.



REF:

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 4-6 m²

APLICACIÓN: 



ESMALTE POLIURETANO 2C SUELOS

0,75L / 4L / 20L


Esmalte de dos componentes formulado con resinas acrílicas especiales e isocianatos alifáticos, con excelente retención de brillo y color. Posee muy buenas resistencias tanto químicas como mecánicas, lo que lo hace muy adecuado para ser aplicado tanto a la intemperie como en zonas proclives al desgaste. Está especialmente formulado para aplicar sobre suelos en los que se desee un curado rápido además de buenas propiedades de dureza y elasticidad.



REF: 203

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 6-10 m²

APLICACIÓN: 

Disolventes



DILUYENTE UNIVERSAL

0,75L / 5L / 20L

Diluyente universal para todo tipo de pinturas y barnices, así como para la limpieza del material utilizado.

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

APLICACIÓN:   

INCOLORO

REF:



DILUYENTE SINTÉTICO

0,75L / 5L / 20L

Diluyente sintético para esmaltes y barnices sintéticos de secado lento y para la limpieza del material utilizado en la aplicación de las mismas.

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

APLICACIÓN:   

INCOLORO

REF:



DILUYENTE ANTIVELO

0,75L / 5L / 20L


Diluyente universal para todo tipo de pintura y barnices que además evita el velado cuando se hace la aplicación de la pintura en condiciones de humedad elevadas. Contiene alcoholes, debe tenerse en cuenta en su uso con isocianatos.

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

APLICACIÓN:   

INCOLORO

REF:



Galicia de Pinturas, S.L.

**Si no encuentras lo que necesitas,
consúltanos y te informaremos de
toda nuestra gama de productos
así como sobre la producción de
soluciones a medida.**

Para más información sobre nuestros productos: www.galpi.com

GALICIA DE PINTURAS, S.L.
Estrada Generoso Dominguez, 18
Tameiga – Mos, 36416
986.29.18.08
comunicación@galpi.com

